



## Техническое описание



### Effetto Jeans

Декоративное покрытие с колерованным кварцем и акриловой базой – эффект джинсовой ткани.

#### Основные Характеристики

---

**Тип продукта:**

Декоративное покрытие на акриловой основе мощеющего состава, созданный для ценителей неповторимого своей простотой и элегантностью дизайна джинсовой ткани, сопровождающийся очень легким эффектом шелковых нитей и мягкого шероховатого эффекта, смело копируем джинсовую ткань, выбираем цвета, включая традиционные для этого типа ткани, простой техникой создаем эффект (можно с потертостями) и привносим эксклюзив в свой дизайн. Помимо экстравагантности дизайна, материал обладает высокой устойчивостью к истиранию и легко реставрируется локально, что значительно упрощает обслуживание стен, на которых этот материал используется!

**Использование:**

Подходит для декорирования интерьеров. Если стены ранее были окрашены любой моющейся краской, то материал без подготовки можно наносить прямо на окрашенную стену.

#### Нанесение

---

**Подготовка поверхности:**



- Перед тем, как создать эффект – джинс, необходимо подготовить поверхность под покраску с помощью финишной шпатлевки FLYSTUK.
- После чего ошкурьте поверхность с помощью наждачной бумаги (мы рекомендуем тип зерна P120) для устранения явных дефектов, царапин и неровностей.
- После ошкуривания очистите поверхность от пыли и грязи и нанесите слой акрилового грунта FISSACRIL (разбавив его предварительно водой в соотношении 1:1 / 1:4).
- Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с интервалом 5-6 часов. Цвет подложки может быть белый или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.

## Техника нанесения

### Способы нанесения:

*Валик или кисть:* Материал можно разбавить на 5% водой.



- Через 5-6 часов после нанесения подложки UNIVERSAL PRIMER, с помощью валика с коротким ворсом нанесите первый слой декора JEANS и сразу причешите укрытую поверхность, с помощью широкой кисти, создавая горизонтальные полосы.
- Через 4-6 часов нанесите второй слой таким же методом, что и первый, но направление причесывания теперь должно быть вертикальным.
- Эффект готов.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm.
Высыхание на касание:	2 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	4 - 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

## Колеровка



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

- Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л.
- Вязкость: сПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 25%
- Производительность: 8 - 10 м<sup>2</sup>/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: Джинс
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.

## Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

## Меры предосторожности

---

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)