

**LOGGIA**  
**industria vernici**

**SHARKI**

Текстурное покрытие с эффектом песчаных дюн

### **Общие характеристики**

#### **Описание:**

SHARKI – декоративное текстурное покрытие на акриловой основе с кварцевым песком крупной или мелкой грануляции: эффект песчаных ветров. Подходит для защиты и отделки интерьеров в современном и классическом стилях.

#### **Применение:**

Износоустойчивое и влагостойкое, благодаря чему рекомендуется к использованию в помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны и т.д.) без дополнительного финишного защитного лака. Колеруется. Готово к применению.

#### **Нанесение**

##### **Подготовка несущей поверхности:**

Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER белого цвета или того же цвета, что и декор.

##### **Информация по технике нанесения**

Через 5-6 часов после нанесения подложки, с помощью широкой испанской кисти нанесите 1 тонкий слой SHARKI круговыми движениями по всей поверхности. Через 2-4 часа после высыхания первого слоя, нанесите второй слой крестообразными мазками по всей поверхности или добавляя материал в менее заполненные пространства, создавая расплывчатый песчаный эффект.

С помощью данного покрытия можно получать различные эффекты: наклонный или просто вертикальный, нанося продукт в одном направлении сверху вниз по всей стене.

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Температура нанесения:             | +5 - +35 | °С    |
| Относительная влажность нанесения: | <85%     |       |
| Рекомендуемая толщина одного слоя: | 50 - 100 | мм.   |
| Без пыли:                          | 1 - 2    | часа  |
| Повторное нанесение краски через:  | 6 - 8    | часов |
| Полное высыхание:                  | 48       | часов |
| Чистка инструментов:               | водой    |       |

### **Окрашивание**

Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе линий ANGELO, ANGELO OX и MAXXI, а также при помощи универсальных красителей, которые можно найти в продаже.

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Существуют классические версии покрытия SHARKI, а также версии GOLD, SILVER и DIAMANTE, создающие золотой, серебряный и блестящий эффекты песчаных дюн.

### **Технические характеристики**

|                       |  |                    |
|-----------------------|--|--------------------|
| Удельный вес:         | 1,45 - 1,55  | кг/л.              |
| Вязкость:             | 5000 - 10000   | Па·с               |
| pH:                   | 6 - 7  |                    |
| Твердая масса:        | 60%  |                    |
| Теоретический расход: | 6 - 7  | м <sup>2</sup> /л. |
| Цвет:                 | Цвета по таблице                                     |                    |
| Внешний вид:          | Золотой, серебряный и блестящий эффекты песчаных дюн |                    |
| Фасовка:              | 0,75 - 4   | л.                 |

### **Хранение**

Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°С

Максимальная температура хранения: +30°С

### **Меры предосторожности**

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

### **Инструкция**

Текстурное покрытие с эффектом песчаных дюн. Подготовка поверхности при помощи одного слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев грунта Universal Primer. Нанесение двух слоев покрытия SHARKI в необходимом объеме для получения хорошо высыхающей пленки. Все должно выполняться в соответствии с установленными нормами по нанесению, по цене ..... за м2 включая стоимость материала и нанесение.

### **Дополнительная информация**

Предоставленная информация основывается на наших технических знаниях. Тем не менее, все указания и рекомендации предоставляются без гарантии, так как условия применения материала выходят за рамки нашего непосредственного контроля. Таким образом, рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в каждом конкретном случае с помощью пробного нанесения.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato – Sabaudia (LT) – ITALY

Тел.: (+39) 0773 562212, Факс: (+39) 0773 562034 [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail: commerciale@loggia.it

Компания сертифицирована BVQI в системе менеджмента качества UNI EN ISO 9001-2000