



Техническое описание



Fissacril

Акриловый изолирующий грунт – пропитка.

Основные Характеристики

Тип продукта: Базовый продукт для красок и штукатурок, созданный на основе акриловой эмульсии.

Использование: Подходит в качестве грунтовки для новых или окрашенных ранее стен, как в интерьерах, так и в экстерьерах. Снижает впитываемость стен, повышает адгезивность и укрепляет их. Данная грунтовка обеспечивает равномерность цвета нанесенной краски.

Нанесение

Способы нанесения:



Кисть или валик: Разбавьте водой в соотношении 1:1 – 1:3, в зависимости от впитываемости стены.



Краскопульт: Разбавление водой зависит от типа и мощности краскопульта.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Рекомендуемая толщина:	Не имеет значения
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4 - 5 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Технические характеристики

- Удельный вес: 1 кг/л.
- Вязкость:
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 25%
- Производительность: 10 - 30 м²/л.
- Цвет: бесцветный
- Внешний вид: полупрозрачный
- Фасовка: 1 - 5 – 10 - 20 л.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru

www.loggia-decor.ru